

Тележки для перевозки больных

HILFE

серия: МД ТБ



модель	размеры внешние, мм			размер ложа, мм	номи- нальная нагрузка, кг	Описание	вес, кг
	Д	Ш	В				
Тележка МД ТБН	2170	705	820*	1840x660	180	Съёмные носилки из стального профиля 25x25x1,5 мм с резиновыми ручками и ножками с пластиковыми наконечниками. Ложе двухсекционное (подголовник и основа), из металлического листа 0,8 мм. Угол наклона головной секции регулируется ступенчатым механизмом «Rastomat» от 0° до 45°. Цвет ложа: синий (RAL 5015). Опция: матрас из пенополиуретана 20 кг/м³ в чехле из искусственной кожи	40
Тележка МД ТБЛ	2140	770	850*	1920x660	180	Два боковых опускающихся ограждения. Головная секция регулируется механизмом «Rastomat» (0°–45°). Ручки для перемещения из стальных труб квадратного сечения. Мягкое ложе: ДСП 16 мм + поролон 20 мм, плотность 20Р. Обивка: искусственная кожа синего цвета, устойчива к истиранию и дезинфекции	56
Тележка МД ТБЛ-01	2150	760	505-815	1960x680	200	Два боковых складывающихся ограждения. Регулировка высоты с помощью гидропривода: от 505 до 815 мм. Головная секция регулируется механизмом «Rastomat» (0°–45°). Ложе двухсекционное: ДСП 16 мм + поролон 40 мм, плотность 20 кг/м³. Обивка: искусственная кожа синего цвета, устойчива к истиранию и дезинфекции	79
Тележка МД ТБЛ-02/03	2150	760	560-1020	1960x680	200	Диапазон регулировки от 560 до 1020 мм. Диапазон регулировки угла Тренделенбург от 0° до 25°. Диапазон регулировки угла Антитренделенбург от 0° до 20°	90
Матрас НПВ 2513	1850	620	20	—	—	Двухсекционный матрас с эластичным пенополиуретановым наполнителем (20 кг/м³). Съёмный чехол из винилискожи: 100% водонепроницаемый, устойчив к гидролизу, крови, разрыву, трению. Обработка любыми дезсредствами, включая хлорсодержащие (орошение/протирка). Крепление при помощи липучек	0.5


*высота от пола до лежача

Тележки предназначены для перемещения пациентов внутри медицинских учреждений – в операционные, рентгеновские и процедурные кабинеты. Наличие Регистрационного удостоверения. Поставляются в разобранном виде.


- Наличие **Регистрационного удостоверения**
- Порошковое покрытие: нетоксичное, пожаробезопасное, устойчивое к ударам, сколам и воздействию хлорсодержащих препаратов
- Боковые полиуретановые роликовые бамперы Ø100 мм
- Поворотные самоориентирующиеся колеса Ø200 мм, из немаркой серой резины, 2 колеса с индивидуальными тормозами

ЦВЕТ
каркаса:


RAL 7038 светло-серый,
гладкое порошковое покрытие




МД ТБН



МД ТБЛ



МД ТБЛ-01



МД ТБЛ-02/03

МЕД.
МЕБЕЛЬ

